

TECHNIEK UNITRANS



REINIGINGSMACHINES



Serie X80/X81

Serie X51

Serie X53

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Reinigingsmachines X80/81

1

Reinigingsmachines X51

3

Reinigingsmachines X53

4

Algemeen

5

Toebehoren

5



Geschikt voor automatische reiniging met koud of heet water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor materialen van (zeer) kleine en gemiddelde grootte.

F = koud water reiniging

C = heet water reiniging

Model	Toepassing	Afmetingen in mm l x b x h	Gewicht in kg.
L-35 F / C	voor zeer klein gebruik	680 x 600 x 930	50
L-55 F / C	voor klein gebruik	900 x 850 x 1030	60

SPECIFICATIES

		L-35 F / C	L-55 F/CM/CT
Korfdiameter	mm	360	600
Laadhoogte	mm	340	340
Tankinhoud	liter	40	70
Sproeivolume	l/min.	52 / 65	70
Sproeidruk	bar	1,7 / 2,2	2 / 2,2 / 2,2
Pompcapaciteit	pk	0,55 / 0,75	0,75
Verwarmingselement	KW	- / 2	- / 3 / 3
Aansluitvermogen	KW	0,42 / 2,55	0,55/3,55/3,55
Spanning	V	230	230/230/230-400
Fase	Ph	1	1 / 1 / 3
Laadgewicht	Kg	70	100
Timer	min.	0 – 60	0 – 60
Regelbare temperatuur	°C	- / 0-70°	- / 0-70° / 0-70°



Geschikt voor automatische reiniging met koud of heet water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor kleine en gemiddelde toepassing.

Model	Toepassing	Afmetingen in mm l x b x h	Gewicht in kg.
L-85 / L-90	voor klein/gemiddeld gebruik	1050 x 1200 x 1130	80

SPECIFICATIES

		L-85	L-90
Korfdiameter	mm	780	780
Laadhoogte	mm	500	500
Tankinhoud	liter	95	95
Sproeivolume	l/min.	110	110
Sproeidruk	bar	2	2,2
Pompcapaciteit	pk	1	1
Verwarmingselement	KW	-	4
Aansluitvermogen	KW	0,75	4,75
Spanning	V	230 / 400	230 / 400
Fase	Ph	3	3
Laadgewicht	Kg	150	150
Timer	min.	0 – 60	0 – 60
Regelbare temperatuur	°C	-	- / 0–70°



Geschikt voor automatische reiniging met heet water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor gemiddeld en groot gebruik.

Model	Toepassing	Afmetingen in mm l x b x h	Gewicht in kg.
L-101 voorzien van 1 pomp	voor gemiddeld gebruik	1200 x 1200 x 1720	140
L-102 voorzien van 2 pompen	voor gemiddeld gebruik	1200 x 1200 x 1720	150
L-122 voorzien van 2 pompen	voor gemiddeld / groot gebruik	1500 x 1800 x 2140	250

SPECIFICATIES

		L-101	L-102	L-122
Korfdiameter	mm	910	910	1150
Laadhoogte	mm	500	500	700
Tankinhoud	liter	170	170	280
Sproeivolume	l/min.	170	2 x 110	2 x 180
Sproeidruk	bar	2,3	2,4	2,2
Pompcapaciteit	pk	1,5	2 x 1	2 x 1,5
Verwarmingselement	KW	6	6	10
Aansluitvermogen	KW	7,5	7,8	13
Spanning	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Fase	Ph	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Laadgewicht	Kg	200	200	350
Timer	min.	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Regelbare temperatuur	°C	0 – 70	0 – 70	0 – 70



Reinigingsmachine voor zwaar verontreinigde onderdelen, die in één traject reinigt met heet water zonder zware chemicaliën te gebruiken.

Model	Afmetingen in mm l x b x h	Gewicht in kg.	Open deur	Gesloten deur
L-160	1795 x 1665 x 2140	600	2765	2140
L-190	2000 x 1876 x 2240	700	2965	2240
L-210	2200 x 2080 x 2340	800	3165	2340

SPECIFICATIES

		L-160	L-190	L-210
Korfdiameter	mm	1100 x 1100	1300 x 1300	1500 x 1500
Max. laadgewicht	Kg.	700	700	700
Tankinhoud	liter	350	450	550
Laadhoogte	mm	800	900	1000
Regelbare temperatuur	°C	0 ÷ 75°	0 ÷ 75°	0 ÷ 75°
Spanning	V-Ph	230 / 400 + -3÷N	230 / 400 -3÷N	230 / 400 -3÷N
Verwarmingselement	KW	20	30	30
Aansluitvermogen	KW	27	36,5	39
Sproeivolume capaciteit	l/min.	500	500	550
Pompdruk	bar	4,3	4,3	4,7
Pompvermogen	pk	7,5	7,5	10
Vermogen korfaandrijving	pk	0,5	0,5	0,5
Snelheid van de korf	Rpm	7	7	7
Ventilator afvoerkanaal	mc/h	650	650	650
Ventilator vermogen	pk	0,5	0,5	0,5



ALGEMEEN

Alle machines zijn standaard uitgevoerd met:

- RVS kuip
- rem voor korf (bij openen deksel wordt korf afgeremd)
- noodstop op bedieningspaneel
- een micro switch met contra contact (bij openen van deksel wordt contact onderbroken)
- thermostaat kan niet boven 70°C.
- zekeringen voor beveiligingen verwarmingselement & motor beveiligingsrelais

Bajonet nozzles worden i.v.m. beperkte ruimte alleen in zij- en boven sproeiarm gemonteerd.

OPTIES

T.b.v. de modellen L-55CE / L-90CE / L-102CE / L-122CE

L/AI	- roestvrijstalen afzuiging
L/CA	- waterniveaucontrole en automatisch bijvullen van waterreservoir
L/CL	- laag water niveau beveiliging
L/CM	- onderdelenmandje voor kleine onderdelen
L/CO-55	- isolatie vloeistoftank L-55
L/CO-90	- isolatie vloeistoftank L-90
L/CO-101	- isolatie vloeistoftank L-101 en L-102
L/CO-122	- isolatie vloeistoftank L-122
L/DIS	- olieskimmer
L/IN55	- RVS leidingen, pomp en korf t.b.v. L-55
L/IN90	- RVS leidingen, pomp en korf t.b.v. L-90
L/IN101	- RVS leidingen, pomp en korf t.b.v. L-101
L/IN102	- RVS leidingen, pomp en korf t.b.v. L-102
L/IN122	- RVS leidingen t.b.v. L-122
L/MCN	- mechanische aandrijving L-101 en L-102
L/MI	- mechanische aandrijving
L/OR	- urenteller
L/SA	- pomp voor het leegpompen van reservoir (niet verkrijgbaar op L-55)
L/SC	- drain
L/TS	- weekklok

T.b.v. de modellen L-101CE, L-102CE en L-122CE

L/CC	- Transportwagentje voor het verplaatsen van zware stukken, incl. aanpassen van korf (op rails) in combinatie met uitneembare korf
------	--

ALKALISCH REINIGINGSGOEDER

A-483: alkalisch reinigingspoeder, op te lossen in water. Biologisch afbreekbaar. Heeft tevens roestwerende werking. Ook geschikt voor lichte metalen. Leverbaar in zakken van 25 kg.

ALKALISCH REINIGINGSVLOEISTOF

A-312: alkalische reinigingsvloeistof, toe te voegen aan water. Biologisch afbreekbaar. Heeft tevens een roestwerende werking. Ook geschikt voor lichte metalen. Leverbaar in cans van 25 kg.

Leverancier en installateur van:

Brandstofapparatuur/registratie-systemen

Centrale smeersystemen

Doseerapparatuur

Elektronische doorstroommeters

Garage-inrichtingen

Haspels

Olie- en vetapparatuur

Onderdelenreinigers

Pompen en pompsystemen o.a. voor de voedingsmiddelenindustrie
en de (petro)chemische industrie

Uitlaatgasafzuiging



TECHNIEK
UNITRANS

Unitrans Techniek bv

Postbus 410 2700 AK Zoetermeer

Tel. 079-3301515 Fax 079-3423800

Internet: www.unitrans.nl

E-mail: sales@unitrans.nl