

X53

For big applications
Per grandi applicazioni
Pour grandes pièces
Para piezas grandes
Für große Werkstücke



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



A hot wash degreasing machine for heavy duty components using no hazardous detergents in a single stage wash cycle



Per il lavaggio in automatico monostadio a caldo con acqua e detersivi bio-degradabili di pezzi meccanici voluminosi



Pour le lavage automatique monobain avec eau chaude et lessive biodégradable des pièces volumineuses particulièrement lourdes



Para el lavado automático de una fase en caliente con agua y detergente biodegradable de piezas mecánica voluminosas



Für die automatische Einstationenreinigung von großen mechanischen Teilen mit heißem Wasser und biologisch abbaubaren Waschmitteln


WATER BASED
AD ACQUA
AVEC EAU
CON AGUA
MIT WASSER

X53


**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		L160	L190	L210	L240
Basket / Castello porta pezzi / Panier porte-pièces / Cesta / Korbdurchmesser (innen)	mm	1100x1100	1300x1300	1500x1500	1800x1800
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	800	900	1000	1000
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	75	75	75	75
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	kg	700	700	700	700
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	lt	290	390	500	700
Water heater (With burner) / Potenza riscaldamento (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance chauffage (Chauffage avec brûleur) / Potencia calentamiento (Calefacción quemador) / Heizleistung (Mit Gas-oder Ölbrenner)	Kcal/h	29000	29000	29000	29000
Water heater (Electrical) / Potenza riscaldamento (Elettrico) / Puissance chauffage (électrique) / Potencia calentamiento (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)	kW	20	30	30	36
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	4	4,5	4,5	4,5
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	500	550	550	550
Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung	hp	7,5	7,5	7,5	7,5
Power requirements (With burner) / Potenza max installata (Riscaldamento con bruciatore) / Puissance installée (Chauffage avec brûleur) / kW Potencia instalada (Calefacción quemador) / Installierte Leistung (mit Brenner)	kW	7	7	9	9
Power requirements (Electrical) / Potenza max installata (Elettrico) / Puissance installée (Electrique) / Potencia instalada (Eléctrica) / Heizleistung (Elektrisch)	kW	27	37	39	39
Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Aislamiento / Isolierung		Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	400 V -N -50 Hz	400 V -N -50 Hz	400 V -N -50 Hz	400 V -N - 50 Hz
Door closed / Porta chiusa / Porte fermée / Puerta cerrada / Geschlossene Tür	mm*	2090x1620x2320	2300x1830x2420	2500x2030x2520	2810x2340x2520
Door open / Porta aperta / Porte ouverte / Puerta abierta / Geöffnete Tür	mm**	2090x1620x2950	2300x1830x3150	2500x2030x3350	2810x2340x3350

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications - Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Hot drying
- Asciugatura a caldo
- Séchage air chaud
- Secado en caliente
- Trocknung mit heißer Luft



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Load weight 1500 kg
- Portata cestello 1500 kg
- Capacité du panier 1500 kg
- Carga cesta 1500 kg
- Max Beladegewicht 1500 kg

- Fresh water rinse
- Risciacquo a perdere
- Rinçage à l'eau perdue
- Aclarado en agua perdida
- Einwegzusatzspülung